



# APPLY BLOCK BRICK



# APPLY BLOCK BRICK

## COMBATA EL AGUA CON AGUA

Concentrado de Siloxano que produce una dilución transparente base acuosa de gran penetración en el sustrato especialmente en bloques de concreto, mampostería, estuco y ladrillos.



## VENTAJAS


- . Voc bajo (250 gl.)
- . No tóxico
- . No inflamable.
- . Sin olores.
- . Compatible con selladores de poliuretano o siliconas o pinturas inclusive en calafateos.
- . Larga duración manteniendo sus características impermeables.
- . No forma película.

## PROPIEDADES

- . Altamente repelente del agua.
- . No afecta el color ni la textura de la superficie.
- . No afecta la transmisión del vapor o la calidad de la superficie.
- . Una vez aplicado produce un film claro penetrante y resiste al tiempo y al agua.
- . Una vez aplicado el producto se torna invisible formando una poderosa barrera resistente a la penetración del agua aún con vientos fuertes. Esta barrera es resistente a los rayos ultravioletas ya la niebla salina.

## COMPOSICIÓN

- . Es una nueva generación de manufactura de base agua con polímeros modificados.
- . Albylalbox y Siloxano.
- . Los mayores resultados se comprueba con los permanentes ensayos, comprobaciones de su performance tanto en penetración como en duración.



## REDUCCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE AGUA 99%

PH 8,5- Apariencia: Líquido blanco lechoso VOC (250 g/l).

### UTILIZACIÓN

Superficie porosa

Se utiliza puro (ladrillo, bloques, granito).

En superficie normal: Diluir en agua 15% a 30% (o sea agregaren 20 lts. de producto 5lts. de agua).

### PRECAUCIÓN

Proteja manos, ojos y heridas del aplicador.

### MEZCLADO

Efectúe una prueba de penetración y consumo antes de agregarle agua al concentrado, hasta obtener la mejor performance.

### PREPARACIÓN DE LA PARED

La superficie debe estar seca, limpia, libre de roturas o partes flojas.

Extraer la grasitud o eflorescencia o cualquier otro contaminante.

La superficie de aplicación no debe tener menos de 4 C ni más de 28 C.

El curado de tratamiento dura 11 días.

Mantenga la superficie protegida de lluvias por 24 hs. a partir de la aplicación de APPLY BLOCK BRICK.

### APLICACION

- . Utilice una máquina fumigadora de baja presión.
- . Aplique mojado hasta saturar la superficie en forma perpendicular a la pared y 15 cm. de distancia.
- . Verifique la herramientas con abundante agua una vez terminada la aplicación.

### GARANTIA

Instalaciones y Construcciones garantiza la calidad del producto y la autenticidad de la materia prima.

### SERVICIO TECNICO

Un completo servicio técnico, instrucciones de aplicación y asesoramiento por selectos aplicadores.

